新製品のご案内

製品名

NC-35M

MIX OIL for 2T ENGINE

ミックスオイル for 2Tエンジン

用途

レーシングカート及び、
その他の2サイクルエンジン用
混合油

内容量　NET

1L

標準小売価格

￥7,200/1L+消費税

荷姿

1L×12/ケース

総販売元

NUTEC Japan Co.,Ltd.

045-628-2055

nutec.jp

NUTEC特有の優れた温度特性、高い潤滑能力と低フリクション性を始めとする高性能を盛り込んだCIK-FIA公認取得済みの2サイクルエンジン用混合油です。

MOTO GP 2ストロークエンジンオイルで培った技術を継続し、レーシングカートのために開発した、エステル100%化学合成オイルです。
2ストロークエンジンの全てのベアリング、ピストンピン、ピストンリング、シリンダー、ピストンスカート等において良好な潤滑を確保。ローフリクション化やシール性向上により、良好な燃焼を実現できる混合ガソリン用エンジンオイルです。

CIK-FIA公認
2017のCIK公認を取得しています。Reference116714/01

エステルベース
低温から高温まで幅広い温度域で高い潤滑力を誇り、シリンダー、ピストンリング、ベアリングを守ります。

ローフリクション
ニューテックオイル特有の、極微細なオイル構造を持つNC-35Mは、保護力は高くても薄く潤滑膜を形成するので抵抗が少なく、シャープなレスポンスや、高回転の気持ちよい伸びを実現します。

燃焼しやすい
NC-35Mは良い燃焼を確保するので、エンジン内部のコンディションを維持しやすくなります。

基準混合比
燃料との混合比は25:1を基準に、ご使用のエンジンに合わせた適正な混合比を選択してください。濃いめの混合比では燃焼室内のカーボンが堆積しやすいため、注意して混合比を決定してください。